



**FICHA TÉCNICA
RX-2035 ELETRONIC / PRONTO
USO**

Revisão: 0
Emissão: 26/06/2019
Responsável: Laboratório
Pág: 1/2

Nome da empresa: JCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME.

Endereço: Rua Andreas Florian Rieger, 31 – Vila Bela Flor – Mogi das Cruzes / SP

SAC-RAD: 11 2312-6944

E-mail: radibras@radibras.com.br

1. Característica do produto:

Nome do Produto: Eletronic / Pronto Uso

Código: RX 2035

Aplicação: É um produto pronto uso especialmente desenvolvido para sistema de arrefecimento que equipa caminhões, ônibus e equipamento agrícola em geral. O produto ajuda a evitar a corrosão das partes metálicas, principalmente o ferro e alumínio. Lubrifica as mangueiras e evita a formação de espuma no sistema, protege contra congelamento e previne superaquecimento.

2. Modo de Uso:

Coloque o produto no reservatório, para um sistema cuja a capacidade é de 5 litros colocar 5 litros do produto. Preencher todo o sistema com o produto puro e adicionar água. Efetue a substituição do produto no sistema a cada 1 ano.

Nota: Não diluir o produto.

3. Precauções de Uso:

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Em contato com os olhos, lave com água em abundância. Em caso de ingestão não induza ao vômito e não dê nada por via oral. Procure socorro médico ou o serviço de saúde mais próximo levando a embalagem do produto. Não reutilize a embalagem vazia.

4. Composição:

Monoetilenoglicol, aditivos anticorrosivos, inibidores de corrosão, antiespuma, água e corante.



**FICHA TÉCNICA
RX-2035 ELETRONIC / PRONTO
USO**

Revisão: 0
Emissão: 26/06/2019
Responsável: Laboratório
Pág: 2/2

5. Qualidade:

ENSAIOS	ESPECIFICAÇÃO
Aspecto Visual	Líquido Límpido
Densidade a 20°C =gm~mL	1.030 – 1.050
pH (1:2 v/v)	7.5 – 10.5
Ponto de congelamento	-13°C

6. Acondicionamento:

O Produto é acondicionado em bombonas de 5L, 20L, 50L e 200L.

7. Descarte:

Descarte Aditivo na natureza pode causar contaminação por substâncias que podem trazer prejuízos ao meio ambiente.

Não despejar em esgotos, cursos de água ou no solo, somente em lugar apropriado.

8. Validade:

Valido por 3 anos, desde que armazenado adequadamente.

Elaborado por: Priscila Norte Auxiliar de Qualidade	Aprovado por: Camilo Guedes Químico - CRQ 04421707 IV região SP
Data: 26/06/2019	Data 26/06/2019

REVISÃO	NATUREZA DA ALTERAÇÃO	DATA
00	Emissão inicial do documento	26/06/2019