



FICHA TÉCNICA
RX-141 Fluido para Radiador
Dose Única

Revisão: 00
Emissão: 26/06/2019
Responsável: Laboratório
Pág: 1/2

Nome da empresa: JCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME.

Endereço: Rua Andreas Florian Rieger, 31 – Vila Bela Flor – Mogi das Cruzes / SP

SAC-RAD: 11 2312-6944

E-mail: radibras@radibras.com.br

1. Característica do produto:

Nome do Produto: Fluido para Radiador - Dose Única

Código: RX 141

Aplicação: É um composto químico concentrado desenvolvido com agentes inibidores de corrosão de alta performance, possui alta condutividade térmica e deve ser aplicado no sistema de arrefecimento do motor. Foi desenvolvido especialmente para motores: gasolina, álcool, flex, diesel e GNV.

Protege todos os metais do sistema de arrefecimento de automóveis, caminhões e motores estacionários. Prolonga a vida dos motores, oferecendo excelente proteção contra corrosão e cavitação. Inibi também o ressecamento das mangueiras. É um produto com excelente condutividade térmica e baixa condutividade elétrica.

2. Modo de Uso:

Adicione o fluido 1 Litro e complete o restante com água própria para esse fim, não utilizar o produto puro no sistema. Trata sistemas de até 8 litros. Substitua o liquido a cada 12 meses.

3. Precauções de Uso:

Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos e no caso de ingestão acidental procure um médico juntamente com o rótulo do produto.

4. Composição:

Polímeros Anti-corrosivos, Inibidores de Alta Condutividade Térmica, Anti-espuma, Corante e Veículo.



FICHA TÉCNICA
RX-141 Fluido para Radiador
Dose Única

Revisão: 00
Emissão: 26/06/2019
Responsável: Laboratório
Pág: 2/2

5. Qualidade:

Ensaio:	Resultado
Aspecto Visual	Líquido Límpido
Densidade a 20/4°C	1,002 – 1,020
pH (1:2)	9,0 – 11.5
Cor	Rosa
Solubilidade em água	Completa
Corrosão - NBR-13705	Cumpra a norma

6. Acondicionamento:

O Produto é acondicionado em 1L, 5L, 20L, 50L e 200L.

7. Descarte:

O descarte do Fluido na natureza pode causar contaminação por substancias que podem trazer prejuízos ao meio ambiente.

Não despejar em esgotos, cursos de água ou no solo, somente em lugar apropriado.

8. Validade:

Valido por 3 anos, desde que armazenado adequadamente.

Elaborado por: Priscila Norte Auxiliar de Qualidade	Aprovado por: Camilo Guedes Químico - CRQ 04421707 IV região SP
Data: 26/06/2019	Data 26/06/2019

REVISÃO	NATUREZA DA ALTERAÇÃO	DATA
00	Emissão inicial do documento	26/06/2019



FICHA TÉCNICA
RX-141 Fluido para Radiador
Dose Única

Revisão: 00
Emissão: 26/06/2019
Responsável: Laboratório
Pág: 3/2

--	--	--