



**FICHA TÉCNICA**  
**RX-230 Fluido para Radiador**  
**Organic Plus Concentrado**

Revisão: 00  
Emissão: 26/06/2019  
Responsável: Laboratório  
Pág: 1/2

**Nome da empresa: JCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME.**

**Endereço:** Rua Andreas Florian Rieger, 31 – Vila Bela Flor – Mogi das Cruzes / SP

**SAC-RAD:** 11 2312-6944

**E-mail:** [radibras@radibras.com.br](mailto:radibras@radibras.com.br)

### **1. Característica do produto:**

**Nome do Produto: Fluido para Radiador Organic Plus**

**Código: RX 230**

**Aplicação:** É um composto químico concentrado desenvolvido com agentes inibidores de corrosão de alta performance, possui alta condutividade térmica e deve ser aplicado no sistema de arrefecimento do motor. Foi desenvolvido especialmente para motores: gasolina, álcool, flex, diesel e GNV. Protege todos os metais do sistema de arrefecimento de automóveis, caminhões e motores estacionários. Prolonga a vida dos motores, oferecendo excelente proteção contra corrosão e cavitação. Inibi também o ressecamento das mangueiras. É um produto com excelente condutividade térmica e baixa condutividade elétrica.

### **2. Modo de Uso:**

Adicionar Organic plus na proporção de 40% do produto e 60% de água desmineralizada ou própria para este fim. Não misture esse produto com outros aditivos não utilizar puro no sistema. Trocar a cada 2 Anos.

Esse produto não oferece proteção contra congelamento.

### **3. Precauções de Uso:**

Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos e no caso de ingestão acidental procure um médico juntamente com o rótulo do produto.

### **4. Composição:**

Polímeros Anti-corrosivos, Inibidores de Alta Condutividade Térmica, Anti-espuma, Corante e Veículo.

**CÓPIA NÃO-CONTROLADA**



**FICHA TÉCNICA**  
**RX-230 Fluido para Radiador**  
**Organic Plus Concentrado**

Revisão: 00  
Emissão: 26/06/2019  
Responsável: Laboratório  
Pág: 2/2

**5. Qualidade:**

<b>Ensaio:</b>	<b>Resultado</b>
Aspecto Visual	Líquido Límpido
Densidade a 20/4°C	1,000 – 1,015
pH ( 1:2 )	7,5 – 11.5
Solubilidade em água	Completa
Corrosão - NBR-13705	Cumpra a norma

**6. Acondicionamento:**

O Produto é acondicionado em 1L/5L/20/50L/200L.

**7. Descarte:**

O descarte do Fluido na natureza pode causar contaminação por substancias que podem trazer prejuízos ao meio ambiente.

Não despejar em esgotos, cursos de água ou no solo, somente em lugar apropriado.

**8. Validade:**

Valido por 3 anos, desde que armazenado adequadamente.

Elaborado por: Priscila Norte Auxiliar de Qualidade	Aprovado por: Camilo Guedes Químico - CRQ 04421707 IV região SP
Data: 26/06/2019	Data 26/06/2019

<b>REVISÃO</b>	<b>NATUREZA DA ALTERAÇÃO</b>	<b>DATA</b>
00	Emissão inicial do documento	26/06/2019

**CÓPIA NÃO-CONTROLADA**



**FICHA TÉCNICA**  
**RX-230 Fluido para Radiador**  
**Organic Plus Concentrado**

Revisão: 00  
Emissão: 26/06/2019  
Responsável: Laboratório  
Pág: 3/2