



FICHA TÉCNICA DESCARBONIZANTE

Revisão: 00
Emissão: 26/06/2019
Responsável: Laboratório
Pág: 1/2

Nome da empresa: JCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME.

Endereço: Rua Andreas Florian Rieger, 31 – Vila Bela Flor – Mogi das Cruzes / SP

SAC-RAD: 11 2312-6944

E-mail: radibras@radibras.com.br

1. Característica do produto:

Nome do Produto: TBI e Corpo de Borboleta

Código: RX-410

Aplicação: Executa com eficácia a limpeza das seguintes peças: TBI, corpo de borboleta, válvulas, cabeçotes e o coletor de veículos a álcool e gasolina. Este produto após aplicação, limpa e remove em minutos todo o veniz, as gomas, os óxidos e resíduos que estão acumulados no sistema. Se utilizar de forma preventiva, o produto auxiliará na redução de gases poluentes e na recuperação da potencia do motor em economia de combustível. Não danifica o catalisador e sensores de oxigênio.

2. Modo de Uso:

Agite bem antes de usar. Instruções para limpeza dos bicos injetores: Desligue a alimentação elétrica da bomba de combustível e funcione o motor até esgotar o líquido do sistema. Desligue a tubulação de entrada do distribuidor do combustível e aplique o produto, pulsando o bico injetor ou dando partida no motor. Deixe o produto agir por cerca de 15 minutos.

Reinstale as tubulações do sistema religue a alimentação elétrica da bomba de combustível e funcione o motor acelerando rapidamente por várias vezes.

Instrução para limpeza dos componentes carbonizados: Aplique o produto de maneira uniforme sobre as peças carbonizadas deixando agir por cerca de 15 minutos, retirando os resíduos com auxílio de um pincel ou um pano limpo. Seque os componentes com papel ou ar comprimido. Instruções para limpeza de carburadores: Retire o filtro de ar e deixe o corpo de borboleta aparente. Com o motor ligado, aplique pequenos jatos do LIMPA TBI E CORPO DE BORBOLETA RADIBRAS com auxílio do extensor. Faça isso espaçadamente para que o motor não desligue. Mantenha sempre o motor em alto giro para provocar a queima e desobstrução do incrustamento.



**FICHA TÉCNICA
DESCARBONIZANTE**

Revisão: 00
Emissão: 26/06/2019
Responsável: Laboratório
Pág: 2/2

3. Precauções:

Não perfure a embalagem mesmo vazia. Cuidado, inflamável. Manter longe de chamas e superfícies aquecidas. Não jogar no fogo ou incinerador. Não expor a temperatura superior a 50°C. Armazenar ao abrigo do calor e umidade.
CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMESTICOS. Em contato com os olhos, lave com água em abundância.
Evite armazenar a embalagem no interior do veículo. Nunca deixe exposto ao sol. Risco de explosão. Em caso de ingestão não induza ao vômito e não dê nada por via oral. Procure socorro médico ou o serviço de saúde mais próximo levando a embalagem do produto. Em caso de emergência química entre em contato com o nosso departamento de assistência técnica.

4. Composição:

Solvente clorado, cetona, hidrocarboneto aromático, butano e propano.

5. Acondicionamento:

290ml - aerossol.

6. Validade:

24 meses após a data de fabricação.

Elaborado por: Priscila Norte Auxiliar de Qualidade	Aprovado por: Camilo Guedes Químico - CRQ 04421707 IV região SP
Data: 26/06/2019	Data 26/06/2019

REVISÃO	NATUREZA DA ALTERAÇÃO	DATA
00	Emissão inicial do documento	26/06/2019



**FICHA TÉCNICA
DESCARBONIZANTE**

Revisão: 00
Emissão: 26/06/2019
Responsável: Laboratório
Pág: 3/2

--	--	--